

ÖKOLOGISCH WERTHALTIGES DÄMMEN VON BESTANDSGEBÄUDEN

Steico Top im Format 80/100 x 400 x 1200 mm

Kann durch jede Bodenluke geschoben werden | leichtes Handling | ist begehbar und abfegbar | Alle Vorteile einer Holzfaserdämmung

Mit den stabilen STEICOtop Dämmplatten lassen sich schnell große Flächen dämmen. Der Anschluss an Details wie Fußpfetten gelingt passgenau. Da die Platten glattkantig sind, müssen bei STEICOtop Randstücken keine Plattenprofile beigearbeitet werden; schwieriges Einpassen unter beengten Platzverhältnissen entfällt. Wird zweilagig gearbeitet, empfiehlt sich die Verlegung mit Fugenversatz. Die Bereiche rund um schlecht zugängliche Anschlussdetails wie Sparren, Stützen etc. sind meist nicht nutzbar. Hier lässt sich ideal mit STEICOflex dämmen, um Wärmebrücken zu minimieren. Der flexible Holzfaser-Dämmstoff passt sich fugenfrei auch an unebene Bauteile an. Eventuelle Lücken lassen sich einfach mit anfallendem Schnittmaterial ausstopfen. Bei Holzbalkendecken sollte die begehbare STEICOMulti cover 5 Dampfbremshahn verlegt und luftdicht angeschlossen werden. Bei Betondecken im Altbau ist das in der Regel nicht notwendig.



VORTEILE

- › Ideal für die Deckendämmung bei begehbaren, aber nicht bewohnten Dachgeschossen
- › Hervorragender Schutz vor Kälte und Hitze
- › Einfach und schnell in der Verarbeitung
- › Hergestellt aus frischem Nadelholz – nachhaltiger Klimaschutz durch CO₂-Speicherung
- › Besonders diffusionsoffen – schützt die Konstruktion, da keine dampfbremsenden Abdeckplatten notwendig

**VIDEO VON STEICO TOP ZUR
SANIERUNG DER OBERSTEN
GESCHOSSDECKE**



**NOCH MEHR ZUM THEMA
DÄMMUNG FINDEN SIE HIER !**



EINFACH EINSCANNEN ODER KLICKEN !

Ahmerkamp Vechta
 Tel. (04441) 950-0
 Fax (04441) 950-122

Ahmerkamp Taucha
 Tel. (034298) 790-0
 Fax (034298) 790-50

Ahmerkamp Everswinkel
 Tel. (02582) 6633-0
 Fax (02582) 6633-50

Ahmerkamp Langenhagen
 Tel. (0511) 898388-0
 Fax (0511) 898388-50